

Overzicht

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Modelnr.: VR100

- Continu nominaal
- Beveiligd tegen thermische overbelasting
- Getest op trillingen
- IP55 beveiligde motor
- Compleet gamma toebehoren voor de installatie
- Gepersonaliseerde sets voor OEM klanten



24V transferpomp voor brandstof

Debiet: 105 liter/minuut (28 gallons/min)

Zelfaanzuigend van droog tot max. 2.4m (7.8ft)

Specifications

POMPEN	VR100-1120	VR100-1122	VR100-1123	VR100-2120
Behuizingsmaterialen	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer
Rotor	Gesinterd ijzer	Gesinterd ijzer	Gesinterd ijzer	Gesinterd ijzer
Schoepen	Gesinterd brons	Gesinterd brons	Gesinterd brons	Gesinterd brons
Asmateriaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Afdichting	Nitrile lipafdichting	Nitrile lipafdichting	Nitrile lipafdichting	Nitrile lipafdichting
Poorttype	1" BSP of 32 mm (1 1/4")-slangadapters	1" BSP of 32 mm (1 1/4")-slangadapters	1" BSP of 32 mm (1 1/4")-slangadapters	1" BSP of 32 mm (1 1/4")-slangadapters
Voltage	24 (V dc)	24 (V dc)	24 (V dc)	24 (V dc)
Motortype	Permanente magneet, thermische overbelasting & IP55-bescherming	Permanente magneet, thermische overbelasting & IP55-bescherming	Permanente magneet, thermische overbelasting & IP55-bescherming	Permanente magneet, thermische overbelasting & IP55-bescherming
Temperatuurbereik	-22 tot +122 (°F) -30 tot +50 (°C)	-22 tot +122 (°F) -30 tot +50 (°C)	-22 tot +122 (°F) -30 tot +50 (°C)	-22 tot +122 (°F) -30 tot +50 (°C)
Operationele cyclus	Continu nominaal tot 6 meter (20 ft.), totale hoogte van dieselbrandstof bij 20 °C (68 °F)	Continu nominaal tot 6 meter (20 ft.), totale hoogte van dieselbrandstof bij 20 °C (68 °F)	Continu nominaal tot 6 meter (20 ft.), totale hoogte van dieselbrandstof bij 20 °C (68 °F)	Continu nominaal tot 6 meter (20 ft.), totale hoogte van dieselbrandstof bij 20 °C (68 °F)