

Overzicht

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Modelnr.: VR050

- Hoogte opvoercapaciteit - 10 meter (32 voet.)
- Zelfaanzuigend tot max. 3 meter (9.6 voet.)
- Continue snelheid
- Getest op trillingen
- IP55 beveiligde motor
- 24V versie met thermische uitvalbescherming
- Compleet gamma toebehoren voor de installatie
- Gepersonaliseerde sets voor OEM klanten



12/24V transferpomp voor brandstof

Debiet: 50 liter/minuut (13 gallons/min)

Zelfaanzuigend van droog tot max. 2.4m (7.8ft)

Specifications

POMPEN	VR050-CF24
Behuizingsmaterialen	Gietijzer
Rotor	Gesinterd ijzer
Schoepen	Gesinterd brons
Afdichting	Nitrile lipafdichting
Asmateriaal	Staal
Poorttype	3/4" BSP of 25 mm (1") slangadapters
Voltage	24 (V dc)
Motortype	Permanente magneet, corrosiebestendig met IP55-bescherming
Temperatuurbereik	-22 tot +104 (°F) -30 tot +50 (°C)
Operationele cyclus	Continu nominaal tot 3 meter (10 ft.), totale hoogte van dieselbrandstof bij 40 °C (104 °F)